

TAMIZ

400mm Ø
100mm H

BASTIDOR ACERO
INOXIDABLE

400



C I S a 
SIEVING TECHNOLOGIES



400

400mm Ø x 100mm H

BASTIDOR ACERO INOXIDABLE



Solicite el **servicio de
Certificado de Calibración
de Tamices**



Para ensayos granulométricos de
partículas gruesas.

Identificación individual de cada tamiz
grabada con láser, para asegurar su
trazabilidad.

Incluye certificado de testificación según
norma 2.1. EN 10204.

Certificado de calibración opcional con
indicación de la incertidumbre.

Pulido espejo.

Material bastidor: **AISI-316**

Superficie tamizante: 1200 cm².

Peso de los tamices: Desde 1750 gramos
hasta 2400 gramos, en función de la
abertura.



CONFIGURACIONES DISPONIBLES

400.1 Tamices con malla metálica. Normas: ISO
3310.1 - ASTM E-11 -NF X11-504.

400.2 Tamices con chapa perforada cuadrada y
redonda según ISO 3310.2 - ASTM E-323.

INCLUYE

 Certificado de testificación según norma
2.1. EN 10204.

ACCESORIOS

- Tapa 400mm Ø acero inoxidable (código 1600001).
- Fondo 400mm Ø acero inoxidable (código 1600002).

OPCIONES

- Certificado de calibración bajo normas
ASTM E-11, AFNOR NF X-11-504 o ISO 3310.
- Colocación de malla de refuerzo para aberturas
inferiores a 100µ.

400

400mm Ø x 100mm H

BASTIDOR ACERO INOXIDABLE



400.1 TAMICES CON MALLA METÁLICA

ISO 3310.1	ASTM E-11-2013	Código CISA		ISO 3310.1	ASTM E-11-2013	Código CISA		ISO 3310.1	ASTM E-11-2013	Código CISA
20 µ	Nº 635	1600601	•	1,00 mm	Nº 18	1609001	•	11,20 mm	7/16in	1614601
25 µ	Nº 500	1600801	•	1,12 mm		1609201	•	12,50 mm	1/2in	1614801
32 µ	Nº 450	1601001	•	1,18 mm	Nº 16	1609401	•	13,20 mm	0.530in	1615001
36 µ		1601201	•	1,25 mm		1609601	•	14,00 mm		1615201
38 µ	Nº 400	1601401	•	1,40 mm	Nº 14	1609801	•	16,00 mm	5/8in	1615401
40 µ		1601601	•	1,60 mm		1610001	•	18,00 mm		1615601
45 µ	Nº 325	1601801	•	1,70 mm	Nº 12	1610201	•	19,00 mm	3/4in	1615801
50 µ		1602001	•	1,80 mm		1610401	•	20,00 mm		1616001
53 µ	Nº 270	1602201	•	2,00 mm	Nº 10	1610601	•	22,40 mm	7/8in	1616201
56 µ		1602401	•	2,24 mm		1610801	•	25,00 mm	1.00in	1616401
63 µ	Nº 230	1602601	•	2,36 mm	Nº 8	1611001	•	26,50 mm	1.06in	1616601
71 µ		1602801	•	2,50 mm		1611201	•	28,00 mm		1616801
75 µ	Nº 200	1603001	•	2,80 mm	Nº 7	1611401	•	31,50 mm	1 1/4in	1617001
80 µ		1603201	•	3,15 mm		1611601	•	35,50 mm		1617201
90 µ	Nº 170	1603401	•	3,35 mm	Nº 6	1611801	•	37,50 mm	1 1/2in	1617401
100 µ		1603601	•	3,55 mm		1612001	•	40,00 mm		1617601
106 µ	Nº 140	1603801	•	4,00 mm	Nº 5	1612201	•	45,00 mm	1 3/4in	1617801
112 µ		1604001	•	4,50 mm		1612401	•	50,00 mm	2.00in	1618001
125 µ	Nº 120	1604201	•	4,75 mm	Nº 4	1612601	•	53,00 mm	2.12in	1618201
140 µ		1604401	•	5,00 mm		1612801	•	56,00 mm		1618401
150 µ	Nº 100	1604601	•	5,60 mm	Nº 3½	1613001	•	63,00 mm	2 1/2in	1618601
160 µ		1604801	•	6,30 mm	1/4in	1613201	•	71,00 mm		1618801
180 µ	Nº 80	1605001	•	6,70 mm	0.265 in	1613401	•	75,00 mm	3.00in	1619001
200 µ		1605201	•	7,10 mm		1613601	•	80,00 mm		1619201
212 µ	Nº 70	1605401	•	8,00 mm	5/16in	1613801	•	90,00 mm	3 1/2in	1619401
224 µ		1605601	•	9,00 mm		1614001	•	100,00 mm	4.00in	1619601
250 µ	Nº 60	1605801	•	9,50 mm	3/8in	1614201	•	106,00 mm	4.24in	1619801
280 µ		1606001	•	10,00 mm		1614401	•	112,00 mm		1620001
300 µ	Nº 50	1606201	•				•	125,00 mm	5.00in	1620201
315 µ		1606401	•							
355 µ	Nº 45	1606601	•							
400 µ		1606801	•							
425 µ	Nº 40	1607001	•							
450 µ		1607201	•							
500 µ	Nº 35	1607401	•							
560 µ		1607601	•							
600 µ	Nº 30	1607801	•							
630 µ		1608001	•							
710 µ	Nº 25	1608201	•							
800 µ		1608401	•							
850 µ	Nº 20	1608601	•							
900 µ		1608801	•							

400

400mm Ø x 100mm H

BASTIDOR ACERO INOXIDABLE



400.2 TAMICES CON CHAPA PERFORADA

Agujero cuadrado

ISO 3310.2	ASTM E-323-2011	Código CISA	ISO 3310.2	ASTM E-323-2011	Código CISA
4,00 mm	5/32"	1612261	22,40 mm	7/8"	1616261
4,50 mm		1612461	25,00 mm	1.00"	1616461
4,75 mm	3/16"	1612661	26,50 mm	1 1/18"	1616661
5,00 mm		1612861	28,00 mm		1616861
5,60 mm	7/32"	1613061	31,50 mm	1 ¼"	1617061
6,30 mm	¼"	1613261	35,50 mm		1617261
6,70 mm	17/64"	1613461	37,50 mm	1 ½"	1617461
7,10 mm		1613661	40,00 mm		1617661
8,00 mm	5/16"	1613861	45,00 mm	1 ¾"	1617861
9,00 mm		1614061	50,00 mm	2.00"	1618061
9,50 mm	3/8"	1614261	53,00 mm	2 1/8"	1618261
10,00 mm		1614461	56,00 mm		1618461
11,20 mm	7/16"	1614661	63,00 mm	2 ½"	1618661
12,50 mm	½"	1614861	71,00 mm		1618861
13,20 mm	17/32"	1615061	75,00 mm	3.00"	1619061
14,00 mm		1615261	80,00 mm		1619261
16,00 mm	5/8"	1615461	90,00 mm	3 ½"	1619461
18,00 mm		1615661	100,00 mm	4.00"	1619661
19,00 mm	¾"	1615861	106,00 mm	4 ¼"	1619861
20,00 mm		1616061	112,00 mm		1620061
			125,00 mm	5.00"	1620261

Agujero redondo

ISO 3310.2	ASTM E-323-2011	Código CISA	ISO 3310.2	ASTM E-323-2011	Código CISA
3,15 mm		1611641	22,40 mm	7/8"	1616241
4,00 mm	5/32"	1612241	25,00 mm	1.00"	1616441
4,50 mm		1612441	26,50 mm	1 1/18"	1616641
4,75 mm	3/16"	1612641	28,00 mm		1616841
5,00 mm		1612841	31,50 mm	1 ¼"	1617041
5,60 mm	7/32"	1613041	35,50 mm		1617241
6,30 mm	¼"	1613241	37,50 mm	1 ½"	1617441
6,70 mm	17/64"	1613441	40,00 mm		1617641
7,10 mm		1613641	45,00 mm	1 ¾"	1617841
8,00 mm	5/16"	1613841	50,00 mm	2.00"	1618041
9,00 mm		1614041	53,00 mm	2 1/8"	1618241
9,50 mm	3/8"	1614241	56,00 mm		1618441
10,00 mm		1614441	63,00 mm	2 ½"	1618641
11,20 mm	7/16"	1614641	71,00 mm		1618841
12,50 mm	½"	1614841	75,00 mm	3.00"	1619041
13,20 mm	17/32"	1615041	80,00 mm		1619241
14,00 mm		1615241	90,00 mm	3 ½"	1619441
16,00 mm	5/8"	1615441	100,00 mm	4.00"	1619641
18,00 mm		1615641	106,00 mm	4 ¼"	1619841
19,00 mm	¾"	1615841	112,00 mm		1620041
20,00 mm		1616041	125,00 mm	5.00"	1620241

ACCESORIOS

Tapa y fondo
400 mm. ØTapa y fondo
para vía húmeda 400 mm. Ø

Kit de limpieza

Certificado de calibración bajo normas
ASTM E-11, AFNOR NF X-11-504
o ISO 3310