

TAMIZ

560mm Ø
100mm H

BASTIDOR ACERO
INOXIDABLE

560



C I S a 
SIEVING TECHNOLOGIES



560

560mm Ø x 100mm H

BASTIDOR ACERO INOXIDABLE



Solicite el **servicio de
Certificado de Calibración
de Tamices**



Para **partículas gruesas**.

Identificación individual de cada tamiz
grabada con láser, para asegurar su
trazabilidad.

Incluye certificado de testificación según
norma 2.1. EN 10204.

Certificado de calibración opcional con
indicación de la incertidumbre.

Pulido espejo.

Material bastidor: **AISI-316**.

Superficie tamizante: 2800 cm².



CONFIGURACIONES DISPONIBLES

560.1 Tamices con malla metálica. Normas: ISO
3310.1 - ASTM E-11 -NF X11-504

560.2 Tamices con chapa perforada cuadrada y
redonda según ISO 3310.2 - ASTM E-323.

INCLUYE



Certificado de testificación según norma
2.1. EN 10204.

OPCIONES

- Certificado de calibración con indicación de la incertidumbre.
- Colocación de malla de refuerzo para aberturas inferiores a 100µ.

560

560mm Ø x 100mm H

BASTIDOR ACERO INOXIDABLE



560.1 TAMICES CON MALLA METÁLICA

ISO 3310.1	ASTM E-11-2013	Código CISA		ISO 3310.1	ASTM E-11-2013	Código CISA		ISO 3310.1	ASTM E-11-2013	Código CISA
20 µ	Nº 635	2100601	●	1,00 mm	Nº 18	2109001	●	11,20 mm	7/16in	2114601
25 µ	Nº 500	2100801	●	1,12 mm		2109201	●	12,50 mm	1/2in	2114801
32 µ	Nº 450	2101001	●	1,18 mm	Nº 16	2109401	●	13,20 mm	0.530in	2115001
36 µ		2101201	●	1,25 mm		2109601	●	14,00 mm		2115201
38 µ	Nº 400	2101401	●	1,40 mm	Nº 14	2109801	●	16,00 mm	5/8in	2115401
40 µ		2101601	●	1,60 mm		2110001	●	18,00 mm		2115601
45 µ	Nº 325	2101801	●	1,70 mm	Nº 12	2110201	●	19,00 mm	3/4in	2115801
50 µ		2102001	●	1,80 mm		2110401	●	20,00 mm		2116001
53 µ	Nº 270	2102201	●	2,00 mm	Nº 10	2110601	●	22,40 mm	7/8in	2116201
56 µ		2102401	●	2,24 mm		2110801	●	25,00 mm	1.00in	2116401
63 µ	Nº 230	2102601	●	2,36 mm	Nº 8	2111001	●	26,50 mm	1.06in	2116601
71 µ		2102801	●	2,50 mm		2111201	●	28,00 mm		2116801
75 µ	Nº 200	2103001	●	2,80 mm	Nº 7	2111401	●	31,50 mm	1 1/4in	2117001
80 µ		2103201	●	3,15 mm		2111601	●	35,50 mm		2117201
90 µ	Nº 170	2103401	●	3,35 mm	Nº 6	2111801	●	37,50 mm	1 1/2in	2117401
100 µ		2103601	●	3,55 mm		2112001	●	40,00 mm		2117601
106 µ	Nº 140	2103801	●	4,00 mm	Nº 5	2112201	●	45,00 mm	1 3/4in	2117801
112 µ		2104001	●	4,50 mm		2112401	●	50,00 mm	2.00in	2118001
125 µ	Nº 120	2104201	●	4,75 mm	Nº 4	2112601	●	53,00 mm	2.12in	2118201
140 µ		2104401	●	5,00 mm		2112801	●	56,00 mm		2118401
150 µ	Nº 100	2104601	●	5,60 mm	Nº 3½	2113001	●	63,00 mm	2 1/2in	2118601
160 µ		2104801	●	6,30 mm	1/4in	2113201	●	71,00 mm		2118801
180 µ	Nº 80	2105001	●	6,70 mm	0.265 in	2113401	●	75,00 mm	3.00in	2119001
200 µ		2105201	●	7,10 mm		2113601	●	80,00 mm		2119201
212 µ	Nº 70	2105401	●	8,00 mm	5/16in	2113801	●	90,00 mm	3 1/2in	2119401
224 µ		2105601	●	9,00 mm		2114001	●	100,00 mm	4.00in	2119601
250 µ	Nº 60	2105801	●	9,50 mm	3/8in	2114201	●	106,00 mm	4.24in	2119801
280 µ		2106001	●	10,00 mm		2114401	●	112,00 mm		2120001
300 µ	Nº 50	2106201	●				●	125,00 mm	5.00in	2120201
315 µ		2106401	●							
355 µ	Nº 45	2106601	●							
400 µ		2106801	●							
425 µ	Nº 40	2107001	●							
450 µ		2107201	●							
500 µ	Nº 35	2107401	●							
560 µ		2107601	●							
600 µ	Nº 30	2107801	●							
630 µ		2108001	●							
710 µ	Nº 25	2108201	●							
800 µ		2108401	●							
850 µ	Nº 20	2108601	●							
900 µ		2108801	●							

560

560mm Ø x 100mm H

BASTIDOR ACERO INOXIDABLE



560.2 TAMICES CON CHAPA PERFORADA

Agujero cuadrado

ISO 3310.2	ASTM E-323-2011	Código CISA	ISO 3310.2	ASTM E-323-2011	Código CISA
4,00 mm	5/32"	2112261	22,40 mm	7/8"	2116261
4,50 mm		2112461	25,00 mm	1.00"	2116461
4,75 mm	3/16"	2112661	26,50 mm	1 1/18"	2116661
5,00 mm		2112861	28,00 mm		2116861
5,60 mm	7/32"	2113061	31,50 mm	1 ¼"	2117061
6,30 mm	¼"	2113261	35,50 mm		2117261
6,70 mm	17/64"	2113461	37,50 mm	1 ½"	2117461
7,10 mm		2113661	40,00 mm		2117661
8,00 mm	5/16"	2113861	45,00 mm	1 ¾"	2117861
9,00 mm		2114061	50,00 mm	2.00"	2118061
9,50 mm	3/8"	2114261	53,00 mm	2 1/8"	2118261
10,00 mm		2114461	56,00 mm		2118461
11,20 mm	7/16"	2114661	63,00 mm	2 ½"	2118661
12,50 mm	½"	2114861	71,00 mm		2118861
13,20 mm	17/32"	2115061	75,00 mm	3.00"	2119061
14,00 mm		2115261	80,00 mm		2119261
16,00 mm	5/8"	2115461	90,00 mm	3 ½"	2119461
18,00 mm		2115661	100,00 mm	4.00"	2119661
19,00 mm	¾"	2115861	106,00 mm	4 ¼"	2119861
20,00 mm		2116061	112,00 mm		2120061
			125,00 mm	5.00"	2120261

Agujero redondo

ISO 3310.2	ASTM E-323-2011	Código CISA	ISO 3310.2	ASTM E-323-2011	Código CISA
4,00 mm	5/32"	2112241	22,40 mm	7/8"	2116241
4,50 mm		2112441	25,00 mm	1.00"	2116441
4,75 mm	3/16"	2112641	26,50 mm	1 1/18"	2116641
5,00 mm		2112841	28,00 mm		2116841
5,60 mm	7/32"	2113041	31,50 mm	1 ¼"	2117041
6,30 mm	¼"	2113241	35,50 mm		2117241
6,70 mm	17/64"	2113441	37,50 mm	1 ½"	2117441
7,10 mm		2113641	40,00 mm		2117641
8,00 mm	5/16"	2113841	45,00 mm	1 ¾"	2117841
9,00 mm		2114041	50,00 mm	2.00"	2118041
9,50 mm	3/8"	2114241	53,00 mm	2 1/8"	2118241
10,00 mm		2114441	56,00 mm		2118441
11,20 mm	7/16"	2114641	63,00 mm	2 ½"	2118641
12,50 mm	½"	2114841	71,00 mm		2118841
13,20 mm	17/32"	2115041	75,00 mm	3.00"	2119041
14,00 mm		2115241	80,00 mm		2119241
16,00 mm	5/8"	2115441	90,00 mm	3 ½"	2119441
18,00 mm		2115641	100,00 mm	4.00"	2119641
19,00 mm	¾"	2115841	106,00 mm	4 ¼"	2119841
20,00 mm		2116041	112,00 mm		2120041
			125,00 mm	5.00"	2120241

ACCESORIOS

Kit de limpieza



Bolas anti-colmatantes

Junta de goma
560 mm. ØCertificado de calibración
con indicación
de la incertidumbre.